

◀ 30.1015

„P200“ PROFI-DIGITALTHERMOMETER

mit Einstechfühler (NTC), 110 mm zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen, ideal für Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie, Landwirtschaft und Hobby, Auflösung 0,1°C, Genauigkeit ±1°C (bei -25...+150°C), sonst ±1,5°C, Hold-, Max.-Min.-Funktion, strahlwassergeschützt IP65, Fühler mit ca. 60 cm Kabel, mit Befestigungsklip und Tischständer

T: -40...+200°C (-40...+392°F)

☑ 66 x 20 (36) x 109 mm, 93 g, ☑ 2x 1,5V AAA, EK-EL

”P200” PROFESSIONAL DIGITAL THERMOMETER

with insertion probe (NTC), 110 mm, for temperature measurement of air, gas, liquids and plastic substances, ideal for food (HACCP), craftsmen, industry, agriculture and hobby, resolution 0.1 °C, precision ±1°C (-25...+150°C), otherwise ±1,5°C, hold-, max.-min.-function, IP 65 jet water-proof, probe with 60 cm cable, with clip for fixing or table stand

«P200» THERMOMETRE DIGITAL PROFESSIONNEL

avec sonde (NTC), 110 mm pour la mesure de la température de l'air, gaz, liquides et substances plastiques, idéal pour des aliments (HACCP), le métier, l'industrie, agriculture et les loisirs, résolution 0,1°C, précision ±1°C (de -25...+150°C), ±1,5°C en outre, fonction hold-, max.-min., IP 65 protégé contre les jets d'eau, sonde avec câble env. 60 cm, avec clip pour fixer ou pied rétractable

☑ IP65



▶ 31.1020

„P300“ PROFI-DIGITALTHERMOMETER

Genauigkeit ±0,5°C (0...+100°C, ansonsten ±1,5°C), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Displaybeleuchtung, spritzwassergeschützt IP54, gemäß EN13485, inkl. Einstechfühler (NTC), 120 mm

T: -40...+200°C (-40...+392°F)

93 x 25 x 260 mm, 147 g, ☑ 2x 1,5V AA, EK

”P300” PROFESSIONAL DIGITAL THERMOMETER

precision ±0.5°C (0...+100°C, otherwise ±1.5°C), hold-, max.-min.-function, illuminated display, splash proof IP54, according to EN13485, insertion probe (NTC), 120 mm included

«P300» THERMOMETRE DIGITAL PROFESSIONNEL

précision ±0,5°C (0...+100°C, ±1,5°C en outre), fonction hold, max.-min., affichage illuminé, étanche au jet d'eau IP54, selon EN13485, sonde (NTC), 120 mm inclus

☑ IP54



▶ 31.1020.K

PROFI-DIGITALTHERMOMETER

wie 31.1020, mit Kalibrierschein, geprüft mit 2 Messpunkten (0°C/+60°C)

93 x 25 x 260 mm, 147 g,

☑ 2x 1,5V AA, EK

PROFESSIONAL DIGITAL THERMOMETER

as 31.1020, with calibration certificate, calibrated with 2 measuring points (0°C/+60°C)

THERMOMETRE DIGITAL PROFESSIONNEL

comme 31.1020, avec certificat de calibration, calibré avec 2 points de mesure (0°C/+60°C)



◀ 31.1034

„MINI-K“ THERMOELEMENTMESSGERÄT

zur Temperaturmessung für alle Typ K - Fühler mit Miniaturstecker (z.B. 30.3500, 30.3503), Hold-, Auto-Off-Funktion, strahlwassergeschützt IP65, Genauigkeit ± 1°C oder ±1%, Magnethalter

T: -60...+1370°C (-76...+2498°F)

42 x 20 x 78 mm, 47 g, ☑ 1x 3V CR2032, EK

”MINI-K“ THERMOCOUPLE MEASURING DEVICE

for temperature measuring by all type K - sensors with miniature connector (e.g. 30.3500 and 30.3503), hold-, auto-off-function, IP 65 jet water-proof, accuracy ±1°C or ±1%, magnet holder

«MINI-K» THERMOMETRE A THERMOCOUPLE

pour la mesure de la température avec tous les senseurs type K avec fiche miniature (p.ex. 30.3500, 30.3503), fonction hold/auto-off, IP 65 protégé contre les jets d'eau, précision ±1 °C ou ±1 %, support aimant

☑ IP65



▶ 30.3503

THERMOELEMENTFÜHLER

Typ K - Einstechfühler mit Miniaturstecker zur Temperaturmessung (z.B. für 31.1034, 31.1116, 31.1123), Klasse 2

T: -40...+400°C

23 x 29 x 255 mm, 70 g, EK

THERMOCOUPLE SENSOR

type K - immersion probe with miniature connector for temperature measuring (e.g. for 31.1034, 31.1116, 31.1123), class 2

SENSEUR THERMOCOUPLE

sonde type K avec fiche miniature pour la mesure de la température (p.ex. pour 31.1034, 31.1116, 31.1123), classe 2



▶ 30.3500

THERMOELEMENTFÜHLER

Typ K - Fühler mit Miniaturstecker zur Temperaturmessung (z.B. für 31.1034, 31.1116, 31.1123), Klasse 1

T: -40...+400°C

18 x 8 x 40 mm, 7 g, POLYBEUTEL

THERMOCOUPLE SENSOR

type K - sensor with miniature connector for temperature measuring (e.g. for 31.1034, 31.1116, 31.1123), class 1

SENSEUR THERMOCOUPLE

senseur type K avec fiche miniature pour la mesure de la température (p.ex. pour 31.1034, 31.1116, 31.1123), classe 1