



**30.5505**

**MATERIALFEUCHTEMESSGERÄT**

zur Holz- und Baufeuchtemessung, z.B. zur einfachen Kontrolle von Brennholz, mit LED-Ampelanzeige, Temperatur, automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung, inkl. Schutzkappe  
 H  $\uparrow$ : 6...48%, H  $\Rightarrow$ : 0,1...11%, T: 0...+50°C (+32...+122°F)  
 56 x 27 x 98 mm, 56 g,  $\Rightarrow$  3x LR44, EK-EL

**MOISTURE MEASURING INSTRUMENT**

for moisture measuring of wood and construction material, e.g. for easy control of firewood, with LED traffic light display, indication of temperature, automatic switch-off, backlight, protection cap included

**HUMIDIMETRE**

pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction, par ex. pour le contrôle facile de bois de chauffage, avec voyants tricolores à LED, affichage de température, mise hors circuit automatique, éclairage de fond, capuchon de protection inclus



**31.3000**

**„LM37“ LUXMETER**

zur Kontrolle der Lichtverhältnisse an Arbeitsplätzen, in öffentlichen Gebäuden, Industrie- und Wohngebäuden, Lagerhallen, Film- und Fotostudios, automatische und manuelle Bereichsumschaltung, HOLD Funktion, Messrate 2 mal pro Sekunde, automatische Nullpunkt-Kalibrierung, Auflösung 0,01 lx bzw. 0,001 fc  
 LX: 0,00...40.000, FC: 0,000...4000  
 50 x 30 x 190 mm, 147 g,  $\Rightarrow$  1x 9V, EK

**„LM37“ LIGHTMETER**

for checking light levels at workplaces, in public, industrial and private buildings, warehouses, film and photographic studios, automatic/manual selection of range, HOLD function, measuring interval 0.5 sec., automatic zero adjustment, resolution 0,01 lx / 0,001 fc

**«LM37» LUXMETRE**

pour le contrôle de la surveillance de l'éclairage des postes de travail, des bâtiments publics, industriels et privés, des dépôts, des studios photographiques et cinématographiques, gammes automatiques / manuelles, fonction HOLD, interval de mesure 0,5 s, calibration automatique zéro, résolution 0,01 lx / 0,001 fc



**31.3301.01**

**LASER-DISTANZMESSGERÄT**

einfaches und millimetergenaues Messen, Genauigkeit  $\pm 1,5$  mm, Längenmessung, Addition und Subtraktion, Flächen- und Volumenberechnung, Winkelfunktion für indirekte Messung (Pythagoras-Funktion), Dauermessung, Minimum- und Maximum, automatische Abschaltfunktion, Speicher, Hintergrundbeleuchtung, mit Stativgewinde, inkl. Gürteltasche  
 DISTANZ: 0,05...40 METER  
 55 x 28 x 114 mm, 94 g,  $\Rightarrow$  2x 1,5V AAA, EK-EL

**LASER DISTANCE METER**

simple measurement with millimeter precision, accuracy  $\pm 1,5$  mm, measurement of length, addition and subtraction, calculation of area and volume, trigonometric function for indirect measurement (Pythagoras function), tracking, minimum ad maximum, auto power off, memory, backlight, tripod screw, belt bag included

**TELEMETRE LASER**

mesure simple et millimétrée, précision  $\pm 1,5$  mm, mesure de longueur, addition et soustraction, calcul d'aire et de volume, fonction d'angle pour la mesure indirecte (fonction Pythagore), mesure en continu, minimale et maximale, mise hors circuit automatique, mémoire, éclairage de fond, filetage de trépied, sac de ceinture inclus



**NEU**

**31.3300**

**LASER-DISTANZMESSGERÄT**

einfaches und millimetergenaues Messen, Genauigkeit  $\pm 1,5$  mm (bis 10 m), Längenmessung, Dauermessung, Addition und Subtraktion, Flächen- und Volumenberechnung, Winkelfunktion für indirekte Messung (Pythagoras-Funktion), automatische Abschaltfunktion, Speicher, Hintergrundbeleuchtung, IP 54 spritzwassergeschützt, inkl. Gürteltasche  
 DISTANZ: 0,05...50 METER (0.16...164 FT)  
 47 x 29 x 112 mm, 107 g,  $\Rightarrow$  2x 1,5V AAA, EK

**LASER DISTANCE METER**

simple measurement with millimetre precision, accuracy  $\pm 1,5$  mm (up to 10 m), measurement of length, continuous measurement, addition and subtraction, calculation of area and volume, trigonometric function for indirect measurement (Pythagoras function), auto power off, memory, backlight, IP54 splash proof, belt bag included

**TELEMETRE LASER**

mesure simple et millimétrée, précision  $\pm 1,5$  mm (jusqu'à 10 m), mesure de longueur, mesure en continu, addition et soustraction, calcul d'aire et de volume, fonction d'angle pour la mesure indirecte (fonction Pythagore), mise hors circuit automatique, mémoire, IP 54 protégé contre éclaboussures, éclairage de fond, sac de ceinture inclus

**IP54**

