

MJERAČ UZEMLJENJA PCE-ERT 10



Tehnička specifikacija

Mjerno područje	Otpor uzemljenja	20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
	Napon	200 V
	DC	1000 V
	AC	750 V (40 Hz - 400 Hz)
	Otpor	200 kΩ
Rezolucija	Otpor uzemljenja	0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
	Napon uzemljenja	0,1 V
	DC	1 V
	AC	1 V
	Otpor	0,1 kΩ
Tačnost	Otpor uzemljenja	$\pm(2 \% + 10 \text{ dgt}) / \pm(2 \% + 3 \text{ dgt}) / \pm(2 \% + 3 \text{ dgt})$
	Napon uzemljenja	$\pm(3 \% + 3 \text{ dgt})$
	DC	$\pm(0,8 \% + 3 \text{ dgt})$
	AC	$\pm(1,2 \% + 10 \text{ dgt})$
	Otpor	$\pm(1 \% + 2 \text{ dgt})$
Sample-Rate		2,5 / Sekunde
Display		LCD-Display sa pozadinskim osvjetljenjem
Napajanje		6 x 1,5 V AA Batterie
Uslovi okoline		0 ... 40 °C / <80 % r.F.
Dimenzije		200 mm x 92 mm x 50 mm
Težina		700 g
Norme		IEC10101, CAT III 1000 V

Isporuka:

1 x Mjerač uzemljenja PCE-ERT 10, 1 x set za ispitivanje , 4 šiljka za zemlju, 6 x baterije, kofer , uputstvo

Pribor za tester uzemljenje PCE-ERT 10

